

## Pesa a Ponte verniciata



Pesa a ponte modulare verniciata di nuova generazione in versione filo pavimento e sopra pavimento. È adatta in ambito industriale, agricolo e commerciale per la pesatura di automezzi, bilici e autoarticolati. Il piano di carico è realizzato in lamiera bugnate di grosso spessore. Funzionamento con celle di carico IP68. Omologabile CE-M

### CARATTERISTICHE:

- Dimensioni variabili
- Portata massima: 60.000 kg
- Version: filo pavimento / sopra pavimento
- Robusto piano di carico in lamiera antiscivolo di forte spessore in acciaio verniciato
- Struttura portante formata da travi in acciaio
- Trattamento anticorrosione
- Funzionamento con celle di carico IP68
- Botole ispezionabili per manutenzione celle
- Altezza ridotta
- Bordo di coronamento o angolare fossa per versioni filo pavimento (opzionale)
- Rampe di salita e discesa per versioni sopra pavimento (opzionale)

CODICE ARTICOLO	PORTATA	DIVISIONE CE-M	N° CELLE	DIMENSIONI
PPMV4	20.000 kg	5/10 kg	4	4,50 x 3 m
PPMV6	30.000 kg	10 kg	4	6 x 3 m
PPMV8	40.000 kg	10/20 kg	6	8 x 3 m
PPMV9	40.000 kg	10/20 kg	6	9 x 3 m
PPMV10	50.000 kg	10/20 kg	6	10 x 3 m
PPMV14	60.000 kg	10/20 kg	8	13,50 x 3 m
PPMV16	60.000 kg	10/20 kg	10	16 x 3 m
PPMV18	60.000 kg	10/20 kg	10	18 x 3 m

I BILANCI AI S.r.l.

Sede e stabilimento: Via dell'Industria, 35 - 76121 Barletta (BT) - Tel. +39 0883.536146 / 334465

Filiale: Via Sepe Liguori, 82 - 80044 Ottaviano (NA) - Tel. +39 081.8270228

info@ibilanciai.com - www.ibilanciai.com